

Каталог продукции // Сварка в защитном газе / Комплекты для полуавтоматической сварки / Комплекты серии X16 / ПДГ-416 И ПИОНЕР-5016, -5016Е, -6016Е

Тележка сварочного комплекса ТСК-02



Пример сварочного комплекса на основе тележки сварочного комплекса ТСК-02:



- Тележка ТСК-02;
- Источник сварочного тока Пионер-5016Е;
- Подающий механизм ПДГ-416;

ТЕЛЕЖКА СВАРОЧНОГО КОМПЛЕКСА ТСК-02

Тележка сварочного комплекса ТСК-02 без турели.
Предназначена для размещения сварочного комплекса в составе источника сварочного тока, полуавтомата типа ПДГО и блока водоохлаждения БВА-02.

ВНИМАНИЕ! Баллон с защитным газом можно размещать на тележке ТСК-02 только если в составе сварочного комплекса присутствует блок водяного охлаждения БВА-02 (либо ящик для инструментов) и стойка для полуавтоматического сварочного комплекса СТСК-02. Только в этом случае сварочный комплекс будет иметь достаточную высоту и все необходимое для надежного крепления баллонов с защитным газом.

ТСК-02 позволяет эффективно и комфортно осуществлять перемещение сварочного оборудования в комплексе, что повышает:

- производительность труда;
- эффективность работы основного сварочного оборудования;
- срок службы оборудования.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Позволяет эффективно осуществлять транспортировку сварочного оборудования и различных дополнительных аксессуаров к назначенному месту.

• Тележка для сварочных аппаратов имеет мощную стальную конструкцию; твердые резиновые колеса из которых 2 поворотных; надежное покрытие из порошковой краски.

• Грузоподъемность тележки: 350 кг, вес тележки не более 20 кг.

• В состав тележки может входить стойка СТСК-02 для крепления полуавтомата;