



Новичок в мире expert

optrel e640

- Степень защиты (уровень затемнения) 4/10-11
- Комфортное оголовье шлема
- Адаптация угла охвата (60° или 120°)
- Работа выше уровня головы
- Дооснащение системой защиты органов дыхания optrel
- Дооснащение строительной каской

Автоматическая сварка – лучшее качество!

сделано в Швейцарии 

optrel e640

Благодаря высокому качеству фильтра и применению шлем-каска сварщик, наряду со стандартной функцией DIN 10 и DIN 11, получает различные преимущества в плане комфорта и защиты.

Переключая ползунковый переключатель на задней стороне кассеты, сварщик выбирает степень защиты в соответствии со своими потребностями. Степень защиты может быть установлена либо на DIN 10, либо на DIN 11.

Дополнительно сенсорная перемычка позволяет адаптировать угол охвата для дневного света.



Наименование	№ изд.
medium blue*	1006.480
dark blue*	1006.490
snow white*	1006.460
titan*	1006.430
cosmic green*	1006.440
shiny ruby*	1006.470
черный неокрашенный*	1006.400
Противослепляющая кассета	5012.460

*Сменные шлем-маски по запросу

Исполнение с адаптером строительной каски

dark blue	1006.454
snow white	1006.452
titan	1006.453
cosmic green	1006.457
shiny ruby	1006.455
medium blue	1006.456
черный неокрашенный	1006.450

Иные свойства

Размер кассеты/поле обзора	90 x 110 x 7 мм/38 x 98 мм
Защита глаз	Максимальная УФ- и ИК-защита при любой настройке степени защиты
Классификация согласно EN379	1/1/1/2
Классификация согласно EN175	V (сопротивление ударной нагрузке 120 м/с)
Время переключения со светлого на темное	0,4 мс при температуре помещения 0,1 мс при 55 °C
Время переключения с темного на светлое	0,2 – 0,3 с
Энергоснабжение	Солнечные элементы и батареи, нет необходимости во включении и выключении
Рабочая температура	от -10 °C до +70 °C
Общий вес	460 г
Гарантия	2 года
Сертификаты	CE, ECS, ANSI, AS/NZS, ГОСТ-P