

Каталог продукции // Строжка / Выпрямители для строжки

Выпрямитель строжечный ВДМ-2001



Выпрямитель строжечный ВДМ-2001 УЗ предназначен для питания постоянным током сварочного поста при ручной дуговой строжке металла.

Оборудование можно использовать в режиме строжки в комплекте с балластным реостатом.

При этом оно должно быть изолировано от места проведения работ, в противном случае угольная пыль может негативно повлиять на дальнейшую работу устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение |
|---|----------|
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 380±10% |
| Число фаз | 3 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Первичная мощность, кВА, не более, | 132 |
| Номинальный сварочный ток, А | 1600 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 200 |
| Количество сварочных постов, шт | 1 |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 70 |
| Номинальная продолжительность работы, ПВ, % | 100 |
| Наклон вольтамперной характеристики, В/А | 0,017 |
| КПД при номинальном режиме, %, не менее | 80 |
| Полный средний срок службы, лет, не менее | 5 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| длина | 1175 |
| ширина | 705 |
| высота | 810 |
| Масса, кг, не более | 550 |